



## Meermotorige Industriezuiger

**GS 2078 PZ** 00 40 20

**Te gebruiken bij:  
nat en droog door**

Bouwbedrijf  
Timmerwerkplaats  
Grote oppervlakten  
Industriële reiniging  
Professionele reinigingsbedrijven



### Technische gegevens motor:

Max. vermogen: 2400 Watt (2 motoren)  
Dubbeltraps ventilatormotoren met bypasskoeling

Lengte stroomkabel: 8,5 m pvc

### Luchttechnische gegevens:

Luchtstroom 2x 54l/s = 108l/s bij GS 2078  
Onderdruk: 205 mbar

### Chroomstalen ketel:

78 liter kiepketel  
2 zwenkwielen en 2 wielen  
netto stofinhoud: 57 liter  
netto waterinhoud: 50 liter

Afm. L/B/H: 61/60/94 cm  
Gewicht: 24 kg

### Cartridge filter FP 3200 (41 35 25)

Cellulose filter met een filteroppervlak van 3200 cm<sup>2</sup>.

### Polyester voorfilter FSP 3100 (41 35 01):

Filteroppervlakte: 3100 cm<sup>2</sup>.  
Filtermateriaal getest volgens BIA C.



### Toebehorenset PZ:

35 mm slangdoorsnede  
3,2 meter slang (41 32 28)  
2 RVS zuigbuizen (42 48 42)  
1 RVS handgreep (42 14 45)  
1 voegen zuigmond lang (57 26 28)  
1 zuigborstel (41 80 32)  
1 prof zuigmond 45 cm (41 65 19)

<b>Vervangende artikelen:</b>	<b>FP 3200</b> filter	(41 35 25)
	<b>FSP 3100</b> voorfilter	(41 35 01)
	<b>FB 78</b> filterzakken 5 stuks	(41 30 44)
	<b>WF 3200</b> waterfilter	(43 24 10)
<b>Optie:</b>		