

starmix

Meermotorige Industriezuiger

GS 3078 PZ 00 39 24

**Te gebruiken bij:
nat en droog door**

Bouwbedrijf
Timmerwerkplaats
Grote oppervlakten
Industriële reiniging
Professionele reinigingsbedrijven



Technische gegevens motor:

Max. vermogen: 3600 Watt (3 motoren)
Dubbeltraps ventilatormotoren met bypasskoeling

Lengte stroomkabel: 8,5 m pvc

Luchttechnische gegevens:

Luchtstroom 3x 54l/s = 162l/s bij GS 2078
Onderdruk: 205 mbar

Chroomstalen ketel:

78 liter kiepketel
2 zwenkwielen en 2 wielen
netto stofinhoud: 57 liter
netto waterinhoud: 50 liter

Afm. L/B/H: 61/60/94 cm
Gewicht: 26 kg

Cartridge filter FP 3200 (41 35 25)

Cellulose filter met een filteroppervlak van 3200 cm².

Polyester voorfilter FSP 3100 (41 35 01):

Filteroppervlakte: 3100 cm².
Filtermateriaal getest volgens BIA C.



Toebehorenset PZ:

35 mm slangdoorsnede
3,2 meter slang (41 32 28)
2 RVS zuigbuizen (42 48 42)
1 RVS handgreep (42 14 45)
1 voegen zuigmond lang (57 26 28)
1 zuigborstel (41 80 32)
1 prof zuigmond 45 cm (41 65 19)

Vervangende artikelen:	FP 3200 filter	(41 35 25)
	FSP 3100 voorfilter	(41 35 01)
	FB 78 filterzakken 5 stuks	(41 30 44)
	WF 3200 waterfilter	(43 24 10)
Optie:		